



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

MERCURY GP LUBSAR CITY RACE 0W-40 PAO

АРТИКУЛ ПРОДУКТА: CLMGP-400L-04

ПРИМЕНЕНИЕ:

MERCURY GP LUBSAR CITY RACE 0W-40 PAO

Современное полностью синтетическое моторное масло для всесезонного использования. Создано для активного городского режима эксплуатации "старт-стоп", с высокими оборотами и температурами. Идеально подходит для мощных турбированных автомобилей в том числе с прямым впрыском. Производится по передовым технологиям из высокоиндексных базовых масел глубокой очистки, а также полиальфаолефинов и сбалансированного пакета присадок с улучшенным противоизносным пакетом. Масло обладает высокой термостабильностью, а также обеспечивает отличные пусковые качества и высокую надежность смазывания холодного двигателя. Отличный параметр испаряемости масла по NOACK, что обеспечивает низкий расход масла на угар.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ:

API SN/CF, ACEA A3/B4, MB 229.5, MB-AMG, BMW LL-01, VW 502.00/505.00, Porsche: A40, Renault RN 0700/0710

ОПИСАНИЕ ТЕСТА

Наименование показателей	Методы испытаний	Фактическое значение
Вязкость кинематическая, мм ² /с. При 100°C	ГОСТ 33-2016	13,43
Индекс вязкости	ГОСТ 25371-97	171
Вязкость динамическая на имитаторе холодного пуска CCS при -30°C, мПа*с(сП)	ASTM D 5293	3680
Вязкость динамическая, определяемая на миниротационном вискозиметре (MRV) при -35 °C, мПа*с(сП)	ASTM D 4684	14150
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ГОСТ 4333-2014	232
Температура застывания, °C	ГОСТ 20287-91	-48
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D 2896	9,21
Массовая доля сульфатной золы, %	ГОСТ 12417-94	1,29
Испаряемость по методу Ноака, %	ASTM D 5800	7,91
Деструкция Bosch , 90 циклов, вязкость при 100°C, %		8,66

Все технические данные приводятся только для справки

Исследование и разработка 07/2022