



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

MERCURY GP LUBSAR RACE 5W-50 SUPERSPORT

АРТИКУЛ ПРОДУКТА: CLMGP-400L-10

ПРИМЕНЕНИЕ:

Моторное масло MERCURY GP LUBSAR RACE 5W-50 SUPERSPORT — это полностью синтетическое моторное масло, на основе полиальфаолефинов (ПАО) и технологичного пакета присадок. Специально разработано для всех типов форсированных гоночных двигателей, легковых автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями и новейших легковых автомобилей представительского класса, оснащенных топливными форсунками, мультиклапанами, турбокомпрессорами или нагнетателями, работающими в самых тяжелых условиях.
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ПОВСЕДНЕВНОГО ГРАЖДАНСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ!

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ:

Превосходит существующие спортивные стандарты.

ОПИСАНИЕ ТЕСТА

Наименование показателей	Методы испытаний	Фактическое значение
Вязкость кинематическая, мм ² /с. При 100°C	ГОСТ 33-2016	19,27
Вязкость кинематическая, мм ² /с. При 40°C	ГОСТ 33-2016	117,97
Индекс вязкости	ГОСТ 25371-97	185
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ГОСТ 4333-2014	228
Температура застывания, °C	ГОСТ 20287-91	-43
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D 2896	8,5
Массовая доля сульфатной золы, %	ГОСТ 12417-94	1,18
Испаряемость по методу Ноака, %	ASTM D 5800	8,69

Все технические данные приводятся только для справки

Исследование и разработка 08/2022