



Техническая поддержка:
e-mail: support@oiltest.ru
Телефоны:
Москва +7 (495) 197-88-99
Новосибирск +7 (383) 312-07-57
Екатеринбург +7 (343) 251-99-11
www.oiltest.ru

Обозначение пробы	Mercury GP LUBSAR 5W-40
Компания	
Заказчик	ООО "Байк Ленд Инжиниринг"
Контактное лицо	Халитов Руслан
Наименование клиента	Capitallube
Дополнительная информация	
Внутренний номер пробы	5w40
Тип техники	
Марка	
Узел	
Производитель / модель / серийный № / /	
Объём системы (бака)	
Место отбора	
Производитель масла / Вязкость	Mercury GP / SAE 5W-40
Марка масла	LUBSAR 5W-40

Интерпретация актуальных лабораторных данных

Все показатели масла типичны для моторного и находятся в пределах нормы. Для более точной интерпретации показателей необходимо сравнение с паспортными характеристиками на данный продукт.

Данные образца

Номер образца			442921			
Дата отбора						
Пробег						
Наработка						
Долив масла						
Оценка масла			✓			

КИТ 4

Индикаторы износа

Железо	Fe	мг/кг	1			
Хром	Cr	мг/кг	0			
Олово	Sn	мг/кг	0			
Алюминий	Al	мг/кг	0			
Никель	Ni	мг/кг	0			
Медь	Cu	мг/кг	0			
Свинец	Pb	мг/кг	0			
Молибден	Mo	мг/кг	12			

Присадки

Кальций	Ca	мг/кг	3171			
Магний	Mg	мг/кг	10			
Цинк	Zn	мг/кг	1285			
Фосфор	P	мг/кг	1074			
Барий	Ba	мг/кг	0			
Бор	B	мг/кг	44			

Загрязнение

Кремний	Si	мг/кг	1			
Калий	K	мг/кг	0			
Натрий	Na	мг/кг	0			
Вода		%	0			
Гликоль		%	0			
Топливо		%	0.0			
Степень окисления		А/см	8.0			
Степень нитрования		А/см	4.0			

Состояние масла

Вязкость при 100°C		мм²/с	13.84			
Вязкость при 40°C		мм²/с	82.62			
Индекс вязкости		-	172			
Щелочное число TBN (ASTM D 2896)		мг КОН/г	9.72			
Кислотное число TAN		мг КОН/г	2.15			

Отдельные показатели

Температура вспышки о.т.		°C	220			
Температура застывания		°C	-44			

Общая оценка



Норма

**ISO
9001
QUALITY
ASSURANCE**

