



LUBSAR

ultimate lubrication

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

MERCURY GP LUBSAR CITY PERFORMANCE 5W-30 A5/B5

АРТИКУЛ ПРОДУКТА: CLMGP-400L-08

ПРИМЕНЕНИЕ:

MERCURY GP LUBSAR CITY PERFORMANCE 5W-30 A5/B5 - это полностью синтетическое моторное масло, специально предназначенное для легковых автомобилей, внедорожников и грузопассажирских автомобилей, в которых используются бензиновые двигатели с турбонаддувом и прямым впрыском, а также дизельные двигатели, такие как у FORD, RENAULT, JAGUAR и LAND ROVER. Полностью соответствует требованиям "Fuel Economy" (экономия топлива). Оно также подходит для автомобилей, которые оснащены топливными форсунками, мультиклапанами или турбокомпрессорами для тяжелых условий эксплуатации.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ:

ACEA A5/B5

API SN/CF

Ford WSS-M2C913-C

Ford WSS-M2C913-D

STJLR.03.5003

RENAULT RN0700

FCA 955535-G1

ОПИСАНИЕ ТЕСТА

Наименование показателей	Методы испытаний	Фактическое значение
Вязкость кинематическая, мм ² /с. При 100°C	ГОСТ 33-2016	11,06
Индекс вязкости	ГОСТ 25371-97	179
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ГОСТ 4333-2014	230
Температура застывания, °C	ГОСТ 20287-91	-41
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D 2896	8,1
Массовая доля сульфатной золы, %	ГОСТ 12417-94	1,23
Испаряемость по методу Ноака, %	ASTM D 5800	11,93

Все технические данные приводятся только для справки

Исследование и разработка 08/2022