



LUBSAR

ultimate lubrication

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

MERCURY GP LUBSAR CITY PERFORMANCE 5W-30 C3

АРТИКУЛ ПРОДУКТА: CLMGP-400L-01

ПРИМЕНЕНИЕ:

MERCURY GP LUBSAR CITY PERFORMANCE 5W-30 C3

Современное полностью синтетическое моторное масло для всесезонного использования. Идеально подходит для городского режима эксплуатации "старт-стоп". Производится по передовым технологиям из высокоиндексных базовых масел глубокой очистки и сбалансированного пакета присадок. Масло класса Low-SAPS с пониженным содержанием серы, фосфора и сульфатной золы. Обеспечивает отличные пусковые качества и высокую надежность смазывания холодного двигателя. Предназначено для бензиновых и дизельных двигателей легковой и коммерческой техники с турбонаддувом и без, в том числе с системами доочистки отработанных газов (EGR, SCR AdBlue).

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ:

ACEA C3, API SN/CF, BMW Longlife-04, GM dexos 2, MB 229.31/229.51,
RENAULT RN0700/ RN0710, VW 502 00/ 505 00

ОПИСАНИЕ ТЕСТА

Наименование показателей	Методы испытаний	Фактическое значение
Вязкость кинематическая, мм ² /с. При 100°C	ГОСТ 33-2016	11,10
Вязкость кинематическая, мм ² /с. При 40°C	ГОСТ 33-2016	64,04
Индекс вязкости	ГОСТ 25371-97	167
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ГОСТ 4333-2014	222
Температура застывания, °C	ГОСТ 20287-91	-43
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D 2896	7,13
Кислотное число, мг КОН/г	ASTM D 664	1,83

Все технические данные приводятся только для справки

Исследование и разработка 12/2022